

已有厨房设备配置清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	技术参数	参考图片
1L冷库							
1L冷库01	单趟门冷冻库	凌霜制冷	7100*4300*2500	1	台	★材质：加厚彩钢板 艾默生谷轮机组 ★微电脑智能自动恒温 ★全铜加大冷凝器 ★低噪音设计<20db ★尺寸：可定制	
1L冷库02	单趟门冷藏库	凌霜制冷	4000*4300*2500	1	台	★材质：加厚彩钢板 艾默生谷轮机组 ★微电脑智能自动恒温 ★全铜加大冷凝器 ★低噪音设计<20db ★尺寸：可定制	
1L米面库							
1L米面库01	方脚四层平板货架	联众	1200*500*1550	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	
1L米面库02	米面架	联众	1000*600*300	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置	
1楼洗碗间							
1楼洗碗间01	垃圾桶		460*530*790	3	台		
1楼洗碗间02	方脚双层工作台	联众	1500*700*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
1楼洗碗间03	双星盆台(斜背)	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
1楼洗碗间04	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
1楼洗碗间05	双门消毒柜	联众	1310*700*1980	1	台	1. 适用220V电压; 2. 防爆门，双门带锁，长宽高约为1310*700*1980mm，不锈钢层架; 3. 具备高温热风烘干，紫外线消毒功能，可定时; 4. 适配漏电保护器及设备连接线缆。	
1楼洗碗间06	方脚双层工作台	联众	2000*1000*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
1楼洗碗间07	上掀四门碗柜	联众	1200*500*2000	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
1楼洗碗间08	全屋净水	普莱顿	898*283*1320	1	台	净水流量：1000L/H 设备工艺：石英砂+活性炭+精密过滤 过滤器材质：304不锈钢 阀头：手动/自动(两种可选) 适用水源：市政自来水 适用范围：后厨用水 有点：流量大，净水效果好，经济实用，节约成本。	
1楼洗碗间09	热水器	澳柯玛	100L	2	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级	
1楼洗碗间10	双层圆角活动工作台	联众	1000*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
2楼洗碗							

2楼洗碗01	双层圆角活动工作台	联众	1000*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
2楼洗碗02	垃圾桶		460*530*790	3	台		
2楼洗碗03	全屋净水		898*283*1320	1	台	净水流量：1000L/H 设备工艺：石英砂+活性炭+精密过滤 过滤器材质：304不锈钢 阀头：手动/自动(两种可选) 适用水源：市政自来水 适用范围：后厨用水 有点：流量大，净水效果好，经济实用，节约成本。	
2楼洗碗04	双门消毒柜	联众	1310*700*1980	3	台	1. 适用220V电压； 2. 防爆门，双门带锁，长宽高约为1310*700*1980mm，不锈钢层架； 3. 具备高温热风烘干，紫外线消毒功能，可定时； 4. 适配漏电保护器及设备连接线缆。	
2楼洗碗05	双通高身前掀后拉储物柜	联众	1000*600*2000	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
2楼洗碗06	方脚双层工作台	联众	700*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
2楼洗碗07	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
2楼洗碗08	双星盆台(斜背)	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
2楼洗碗09	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
2楼洗碗10	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级	
3楼洗碗							
3楼洗碗01	垃圾桶		460*530*790	3	台		
3楼洗碗02	双层圆角活动工作台	联众	1000*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
3楼洗碗03	方脚双层工作台	联众	1500*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
3楼洗碗04	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
3楼洗碗05	双星盆台(斜背)	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	

3楼洗碗06	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超高低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级	
3楼洗碗07	全屋净水	普莱顿	898*283*1320	1	台	净水流量：1000L/H 设备工艺：石英砂+活性炭+精密过滤 过滤器材质：304不锈钢 阀头：手动/自动(两种可选) 适用水源：市政自来水 适用范围：后厨用水 有点：流量大，净水效果好，经济实用，节约成本。	
3楼洗碗08	双门消毒柜	联众	1310*700*1980	2	台	1. 适用220V电压； 2. 防爆门，双门带锁，长宽高约为1310*700*1980mm，不锈钢层架； 3. 具备高温热风烘干，紫外线消毒功能，可定时； 4. 适配漏电保护器及设备连接线缆。	
3楼洗碗09	上掀四门碗柜	联众	1200*500*2000	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L仓库							
4L仓库01	四门冷冻	冰厨	1200*700*1950	14	台	1、铜制板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2、产品采用进口压缩机加西贝拉，质量可靠，性能稳定； 3、电脑温度显示器，柜内温度一目了然； 4、全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能更加良好； 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
4L仓库02	方脚四层平板货架	联众	1500*600*1550	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	
4L仓库03	双门卧式雪柜	澳柯玛	1985*792*898	2	台		
4L仓库04	方脚四层平板货架	联众	1500*500*1550	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	
4L仓库05	四门高身雪柜	冰厨	1200*700*1950	4	台	1、铜制板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2、产品采用进口压缩机加西贝拉，质量可靠，性能稳定； 3、电脑温度显示器，柜内温度一目了然； 4、全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能更加良好； 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
4L包间							
4L包间01	方脚双层工作台	联众	1200*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L包间02	双星盆台	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
4L包间03	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	800*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
4L包间04	方脚双层工作台	联众	1800*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L包间05	三层平板层架	联众	1500*600*1550	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置 ★全钢可调节子弹脚	
4L包间06	刀具消毒柜	联众	650*590*1720	1	台		

4L包间07	方脚双层工作台	联众	1200*700*800/150	3	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 	
4L包间08	燃气三门海鲜蒸柜	联众	1200*910*1800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ★厂制品 ★风机电压/风机电量:220V/0.55KW ★自动脉冲电子点火 ★进口燃气主火阀，风气联动 ★入气口:DN20/入水口:DN15/排水口:DN50 ★运作噪音:无镀膜(70dB,压镀膜(65dB ★一氧化碳排放量:(0.01% ★燃气:天然气-额定压力:天然气2000pa ★耗气量:天然气5m3/h 	
4L包间09	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 	
4L包间10	双星盆台	联众	1500*700*800/150	3	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 	
4L包间11	方脚双层工作台	联众	1500*700*800/150	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 	
4L包间12	炉拼台	联众	400*1000*800/450	3	台	<ul style="list-style-type: none"> ★厂制品 ★采用201不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.2mm 	
4L包间13	燃气双头单尾小炒炉	联众	1800*1000*800/450	2	台		
4L包间14	平台雪柜	冰厨	1500*800*800	2	台	<p>采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 压缩机：进口压缩机：制冷稳定，性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>	
4L包间15	双层台上架	联众	1500*300*580	2	台		
4L包间16	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	600*700*800/150	2	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 	
4L包间17	单星盆台(斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 	
4L包间18	平台冷藏	冰厨	1800*800*800	1	台	<p>采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 压缩机：进口压缩机：制冷稳定，性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>	
4L包间19	双层台上架	联众	1800*300*580	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 	
4L包间20	热水器	澳柯玛	100L	1	台	<p>圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋组调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚克力面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级</p>	
4L洗碗							
4L洗碗01	方脚双层工作台	联众	600*800*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 	
4L洗碗02	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 	

4L洗碗03	双层圆角活动工作台	联众	1000*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L洗碗04	上掀四门碗柜	联众	1200*500*2000	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L洗碗05	双星盆台(斜背)	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
4L洗碗06	双门消毒柜	联众	1310*700*1980	2	台	1. 适用220V电压; 2. 防爆门, 双门带锁, 长宽高约为1310*700*1980mm, 不锈钢层架; 3. 具备高温热风烘干, 紫外线消毒功能, 可定时; 4. 适配漏电保护器及设备连接线缆。	
4L洗碗07	垃圾桶		460*530*790	3	台		
4L洗碗08	全屋净水	普莱顿	898*283*1320	1	台	净水流量: 1000L/H 设备工艺: 石英砂+活性炭+精密过滤 过滤器材质: 304不锈钢 阀头: 手动/自动(两种可选) 适用水源: 市政自来水 适用范围: 后厨用水 有点: 流量大, 净水效果好, 经济实用, 节约成本。	
4L洗碗09	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆, IP*4级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的2倍, 安全防护系统自动断电, 防导电光面板, LED液晶显示, 漩涡速热提高热效率80%, 超长加热管定时预热加热节能模式; 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 5000W节能能效: 一级	
4L西餐							
4L西餐01	电平扒炉	联众	1200*800*800/50	1	台	1: 高效: 使用电磁加热, 2: 安全: 防水, 防油烟, 防虫, 防漏电, 防干烧等18重安全保护 3: 智能设计8档磁控开关, 火力可调节, 火力可大可小, 厨师可颠锅抛炒10公分也有火力 4: 节能环保, 比普通燃气灶节能50%以上, 省钱=赚钱, 无烟无	
4L西餐02	方脚双层工作台	联众	400*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L西餐03	电磁单缸炸炉	联众	500*800*800/50	1	台	超强功率、瞬间升温, 烹饪效率高, 性价比高; 保证设备安全及人员安全。 全不锈钢外形设计, 简洁美观, 圆滑平整, 无卫生死角, 易于清洗。 操作简单、便捷。 不锈钢可调脚人性化设计, 随意调节设备角度。 独特喷流式设计, 人性、便捷。	
4L西餐04	双层台上架	联众	1800*300*580	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L西餐05	平台冷冻	冰厨	1800*800*800	1	台	采用201不锈钢, 内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器, 外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型: 电子数字温控 制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 压缩机: 进口压缩机: 制冷稳定, 性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
4L西餐06	方脚双层工作台	联众	300*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L西餐07	八头电磁煲仔炉	联众	1600*800*800/450	1	台		
4L西餐08	方脚双层工作台	联众	1500*800*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
4L西餐09	双星盆台(斜背)	联众	1200*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	

4L西餐10	热水器	澳柯玛	100L	1	台	<p>圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋组调节,蓝钻内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式;第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:5000W节能能效:一级</p>	
4L西餐11	三层九盘电烤箱	新南方	1650*880*1580	1	台	<p>1.功率:24kw/380V。 2.外壳材质采用201#优质不锈钢;内胆食材接触面材质采用304不锈钢(提供证明材料);分上中、下三层全自动控温,全封闭式整体环保耐高温材料,数字显示温控器,显示定时报警装置。 3.全玻璃炉门带大可视窗及照明灯。 4.超温安全保护等。 5.盘子用0.8mm不粘烤盘制作。 6.底部带万向脚轮。 7.炉面火、炉底火独立控制,各采用九条发热管,食物烘烤更均匀。 8.生产单位须提供产品检验报告,开标时提供原件的彩色扫描件并加盖投标人公章。</p>	
4L西餐12	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	<p>★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚</p>	
4L西餐13	六盘万能蒸烤箱	佳斯特	900*800*840	1	台	<p>功率:18.5KW 电压:380V 1、四个常用模式,全面实现中餐的蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法 2、全电脑触控屏,可视化操控,每个步骤都一目了然; 3、360度热风循环,加热均匀,确保食品色泽; 4、肉针模式,可探、控食物内部温度; 5、自动锅炉,可产生强大的蒸汽,让中餐菜式烹饪自如; 6、排湿功能,强制排出烤制过程中产生的蒸汽,保证烤制效果; 7、层架模式,单独控制每层烹饪时间,可同时烹饪多种菜式,不串味; 8、智能温度控制,将设定温度和内胆温度控制在±5℃,使温度控制更加精准,确保烹饪效果; 9、差值烹饪:低温慢煮,让食物更加鲜嫩幼滑; 10、预约烹饪:可定时烹饪,方便自如; 11、多功率旋转(1、1/3、2/3),节约能源; 12、锅炉自动清洗除垢,定期提醒,有效防止水垢,延长设备使用寿命; 13、自动清洗,方便简单,节省人力; 14、多种清洗方案,满足不同需求。</p>	
4L西餐14	万能蒸烤箱底座	联众	900*800*640	1	台	<p>1、采用201不锈钢拉丝板; 2、工作台面采用1.2mm不锈钢,面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板并下覆不锈钢厚度为1.0mm; 3、下层板采用1.2mm不锈钢;支架通脚采用Φ48*1.2mm不锈钢管,下配可调节脚。 4、面板及层板下用38*25*0.8mm方管加固。</p>	
4L西餐15	蛋糕柜	美厨	1200*800*1400	1	台	<p>容积:382L 重量:141kg 制冷方式:风冷 温度范围:2-8℃ 使用环境:环温30摄氏度 湿度55% 特点:名牌制冷配件,热风除雾技术</p>	
OKK							
OKK01	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	<p>★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚</p>	
OKK02	双星盆台(斜背)	联众	1200*800*800/150	1	台	<p>★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚</p>	
OKK03	热水器	澳柯玛	100L	1	台	<p>圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋组调节,蓝钻内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式;第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:5000W节能能效:一级</p>	

OKK04	平台冷藏	冰厨	1800*800*800	4	台	采用201不锈钢,内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器,外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型:电子数字温控 制冷剂:冷藏:R134a,冷冻:R404a 压缩机:进口压缩机:制冷稳定,性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
OKK05	四门冷藏	冰厨	1200*700*1950	1	台	1、铜制板管式蒸发器,换热效率高,制冷效果好; 2、产品采用进口压缩机加西贝拉,质量可靠,性能稳定; 3、电脑温度显示器,柜内温度一目了然; 4、全部采用聚氨酯高压发泡,保温性能更加良好; 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
OKK06	裹粉台	联众	1000*800*1000	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
OKK07	电炸锅		940*500*800	1	台	温度范围(℃) 50~300 电源线长1m 额定电压:220V 功率 3000W	
OKK08	双层台上架	联众	1500*300*580	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
OKK09	平台冷藏	冰厨	1500*800*800	1	台	采用201不锈钢,内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器,外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型:电子数字温控 制冷剂:冷藏:R134a,冷冻:R404a 压缩机:进口压缩机:制冷稳定,性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
OKK10	平台冷冻	冰厨	1800*800*800	1	台	采用201不锈钢,内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器,外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型:电子数字温控 制冷剂:冷藏:R134a,冷冻:R404a 压缩机:进口压缩机:制冷稳定,性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
OKK11	落地式电双杠炸炉	联众	700*700*850/100	1	台		
OKK12	双层汉堡机	金伯特	660*406*335	2	台		
OKK13	方脚双层工作台	联众	400*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
OKK14	电平扒炉	联众	1200*800*800/50	1	台	1:高效:使用电磁加热, 2:安全:防水,防油烟,防虫,防漏电,防干烧等18重安全保护 3:智能设计8档磁控开关,火力可调节,火力可大可小,厨师可颠锅抛炒10公分也有火力 4:节能环保:比普通燃气灶节能50%以上,省钱=赚钱,无明火 无烟尘无废气,超静音(45分贝)以下 5:微电脑控制:有无锅检测自动检测故障,电压过高过低及其它保护	
OKK15	陈列保温架	金伯特	1800*750*850	1	台		
OKK16	方脚双层工作台	联众	2000*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
OKK17	超市仓库货架	联众	1200*500*1550	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制,	
OKK18	双层开口柜	联众	1500*800*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
OKK19	移动式垃圾车	联众	400*700*700	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	

OKK20	平台冷藏	冰厨	1500*800*800	1	台	采用201不锈钢,内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器,外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型:电子数字温控 制冷剂:冷藏:R134a,冷冻:R404a 压缩机:进口压缩机:制冷稳定,性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
OKK21	双层开口柜	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+售饭区							
U+售饭区01	双层开口柜	联众	1800*700*800	5	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+售饭区02	卧式热风消毒柜		1800*800*800	2	台		
U+售饭区03	五格保温售饭台	联众	1800*700*800	3	台	面板采用201# δ =1.2mm不锈钢板制作, 水池采用201# δ =0.8mm不锈钢板制作, 柜身采用201# δ =0.9mm不锈钢板制作, 门板采用201# δ =0.8mm不锈钢板制作, 配5套1/1×150mm份数盆, 2×2KW/220V发热管,自动恒温控系统, 可调节子弹脚。	
U+售饭区04	冷藏饮料柜	美厨	1250*800*600	1	台		
U+售饭区05	四格保温售饭台	联众	1500*800*800	5	台	面板采用201# δ =1.2mm不锈钢板制作, 水池采用201# δ =0.8mm不锈钢板制作, 层板采用201# δ =0.9mm不锈钢板制作, 配4套1/1×150mm份数盆, 2×1.5KW/220V发热管,自动恒温控系统, 脚管采用201# δ =1.0mm不锈钢管, 配可调节子弹脚	
U+售饭区07	三格冲孔保温售饭台	联众	1500*800*800	1	台		
U+售饭区08	保温售饭台柜体	联众	1200*800*800	2	台		
U+售饭区09	吊天花食物暖灯		240*240*800	12	台		
U+售饭区10	保温售饭台蒸包	联众	800*800*800	1	台		
U+售饭区11	六桶保温台	联众	1200*800*800	1	台		
U+售饭区12	双层开口柜	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+售饭区13	餐盘线	联众	19900*300*320	19.9	米		
U+热菜间							
U+热菜间01	燃气六头煲仔炉	联众	1100*1000*800/450	1	台	5kW/眼 液化气2800Pa 天然气2000Pa 拉伸面, 八角炉头,进气口径:20mm	
U+热菜间02	炉拼台	联众	350*1100*800/450	1	台	★厂制品 ★采用201不锈钢磨砂板制作,板材厚度为1.2mm	

U+热菜间03	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	4	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+热菜间04	燃气单头大锅灶	联众	1000*1100*800/450	1	台		
U+热菜间05	炉拼台	联众	350*1000*800/450	4	台	★厂制品 ★采用201不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.2mm	
U+热菜间06	方脚双层工作台	联众	1500*600*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+热菜间07	燃气双头双尾小炒炉	联众	2000*1000*800/450	3	台		
U+热菜间08	双星盆台(斜背)	联众	1200*600*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+粗加工							
U+粗加工01	方脚双层工作台	联众	1200*800*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+粗加工02	大单星盆台(斜背)	联众	1200*800*800/150	4	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+粗加工03	超市仓库货架	联众	1500*500*1550	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	
U+粗加工04	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+粗加工05	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+粗加工06	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级	
U+精加工							
U+精加工01	三星盆台(斜背)	联众	1800*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+精加工02	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级	
U+精加工03	方脚四层平板货架	联众	1200*600*1550	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	

U+精加工04	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+精加工05	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+精加工06	刀具消毒柜	联众	650*590*1720	1	台		
U+精加工07	四星盆台(斜背)	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+精加工08	方脚四层平板货架	联众	1500*500*1550	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	
U+精加工09	开水器		320*220*620	1	台		
U+面点间							
U+面点间01	三层九盘电热烤箱	新南方	1650*880*1580	1	台	1. 功率：24kw/380V。 2. 外壳材质采用 201#优质不锈钢；内胆食材接触面材质采用304不锈钢（提供证明材料）；分 上中、下三层全自动控温，全封闭式整体环保耐高温材料，数字显示温控器，显示定时报警装置。 3. 全玻璃炉门带大可视窗及照明灯。 4. 超温安全保护等。 5. 盘子用 0.8mm 不粘烤盘制作。 6. 底部带万向脚轮。 7. 炉面火、炉底火独立控制，各采用九条发热管，食物烘烤更均匀。 8. 生产单位须提供产品检验报告，开标时提供原件的彩色扫描件并加盖投标人公章。	
U+面点间02	电蒸饭柜24盘	美厨	1450*700*1690	3	台	整体材质选用优质不锈钢板，整体发泡，高强度门锁安全可靠，自动进水装置，优质耐高温、高弹性硅胶门缝面板采用优质不锈钢1.2 采用优质铸铁炉头 380V，12KW*2	
U+面点间03	方脚双层工作台	联众	1800*600*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+面点间04	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+面点间05	落地式电饼铛	昕京广	650*790*900	4	台	1、电压：220V 2、功率：5KW 3、额定频率：50HZ 4、防水等级：IP24 5、符合GB 4706.1-2005 GB 4706.37-2008 GB 4806.9-2016国家标准	
U+面点间06	双门醒发箱	冠诺	1010*700*1860	1	台		
U+面点间07	电炸锅		940*500*800	1	台	温度范围（℃） 50~300 电源线长1m 额定电压：220V 功率	
U+面点间08	350半自动压面机	银鹰YP-350V	605*635*1025	1	台	1. 全铜芯电机，功率1.5KW/380V，加工效率不低于200KG/h; 2. 适用各种馒头、包子等食品加工面皮 3. 不锈钢机身，带万向轮；	
U+面点间09	电动和面机	银鹰HWY30	800*640*750	1	台	1、铜制电机，防水等级为：IPX5;2、变速箱链条传动，面斗两侧为不锈钢机架，★面斗采用优质不锈钢，自动回弹式注油口不易漏油，美观大方；3、功率：2.2KW/380V;4、产品容	

U+面点间10	和面机 (380V)	恒联HS30S	380*650*1000	1	台	★全304#不锈钢材质; ★功率: ≥2.2KW; ★电压: 380V; ★效率: 300kg/h; ★一次性和面量: 50kg。	
U+面点间11	盆架车	联众	530*520*1800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+面点间12	开水器		320*220*620	1	台		
U+面点间13	双星盆台 (斜背)	联众	1200*600*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+面点间14	洗米机		710*710*1310	1	台	优质不锈钢打造, 经久耐用, 360° 循环水米流动, 自动排除漂浮物, 超声波振动器, 洗米效果好, 低成本高效率	
U+面点间15	面粉车	联众	590*655*550	2	台	优质SUS304不锈钢板制造厚度1.0mm, 4寸聚氨酯静音脚轮 两定两转带刹车	
U+面点间16	木质案板台	联众	1800*1000*800	2	台	选用优质50MM厚度枫木面板制作, 脚38*38厚度1.2mm, 横档25×38×1.2mm, 3面拉档底部可放面粉车、全钢可调脚。	
U+鱼肉加工							
U+鱼肉加工01	单星右平台 (斜背)	联众	1200*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+鱼肉加工02	单孔污碟台 (方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+鱼肉加工03	方脚双层工作 台	联众	1500*800*800	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+鱼肉加工04	单星盆台(斜 背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+鱼肉加工05	双星盆台 (斜背)	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
U+鱼肉加工06	方脚双层工 作台	联众	1200*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
U+鱼肉加工07	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆, IP*4级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的2倍, 安全防护系统自动断电, 防导电亚克力面板, LED液晶显示, 漩渦速热提高热效率80%, 超长加热管定时预热加热节能模式; 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 5000W节能能效: 一级	
U+鱼肉加工08	绞切肉机	银鹰QJR-400B	550*380*750	1	台		
中式茶							
中式茶01	分体式制冰 机	冰熊ZBJ-200L	560*830*1560	1	台	流水式制冰方式, 制冰量大, 制冰速度快; 电脑自动控制, 自动水位探测, 节水节电; 制冰能力: 200kg/24h; 储冰量: 150kg; 冰块尺寸: 22*22*22 (mm); 电压/功率: 220V 950w。	

中式茶02	三掩门工作柜	联众	1700*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
中式茶03	平台冷藏	冰厨	1500*800*800	2	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a	
中式茶04	单孔污碟台 (方脚斜背)	联众	600*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
中式茶05	双星盆台	联众	1200*800*800/100	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
中式茶06	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防触电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级	
中式茶07	四门冷冻	冰厨	1200*700*1950	2	台	1、铜制板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2、产品采用进口压缩机加西贝拉，质量可靠，性能稳定； 3、电脑温度显示器，柜内温度一目了然； 4、全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能更加良好； 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
中式茶08	上掀四门碗柜	联众	1200*500*2000	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
中式茶09	五层平板货架	联众	1200*500*2000	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制， ★全钢可调节子弹脚	
中式茶	平台冷冻	冰厨	1500*700*800	1	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a	
	平台冷藏	冰厨	1500*700*800	1	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 压缩机：进口压缩机：制冷稳定，性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
	双星水池	联众	1000*700*800	1	个		
小火锅仓库							
小火锅仓库01	四门冷冻	冰厨	1200*700*1950	3	台	1、铜制板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2、产品采用进口压缩机加西贝拉，质量可靠，性能稳定； 3、电脑温度显示器，柜内温度一目了然； 4、全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能更加良好； 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
小火锅仓库02	单趟门冷库	凌霜制冷	6900*1900*2500	1	台	★材质：加厚彩钢板 艾默生谷轮机组 ★微电脑智能自动恒温 ★全铜加大冷凝器 ★低噪音设计<20Db ★尺寸：可定制	
小火锅冻品加工							
小火锅冻品加工01	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅冻品加工02	台式切片机	力洛克	640*520*670	1	台		

小火锅冻品加工03	冷冻工作台	冰厨	1800*800*800	1	台	采用201不锈钢,内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器,外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型:电子数字温控 制冷剂:冷藏:R134a,冷冻:R404a 压缩机:进口压缩机:制冷稳定,性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
小火锅冻品加工04	方脚双层工作台	联众	1500*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅冻品加工05	双星盆台	联众	1200*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小火锅冻品加工06	四门高身雪柜	冰厨	1200*700*1950	1	台	1、铜制板管式蒸发器,换热效率高,制冷效果好; 2、产品采用进口压缩机加西贝拉,质量可靠,性能稳定; 3、电脑温度显示器,柜内温度一目了然; 4、全部采用聚氨酯高压发泡,保温性能更加良好; 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
小火锅冻品加工08	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋钮调节,蓝钻内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式;第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:5000W节能能效:一级	
小火锅冻品加工09	油水分离机	北斗星	1200*800*800	1	台		
小火锅冻品加工10	大双星盆台(斜背)	联众	1500*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小火锅冻品加工11	双层餐车	联众	1040*500*930	1	台		
小火锅冻品加工12	方脚五层孔板层架	联众	1200*600*1550	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制,打孔可调节层板位置 ★全钢可调节子弹脚	
小火锅冻品加工13	开水器		400*250*720	2	台		
小火锅冻品加工14	方脚双层工作台	联众	1500*600*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅冻品加工15	单星盆台(斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小火锅冻品加工16	平台冷冻	冰厨	1800*800*800	1	台	采用201不锈钢,内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器,外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型:电子数字温控 制冷剂:冷藏:R134a,冷冻:R404a 压缩机:进口压缩机:制冷稳定,性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
小火锅冻品加工17	双层台上架	联众	1800*300*580	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅出餐							
小火锅出餐01	单门单星盆柜	联众	600*700*800/100	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	

小火锅出餐02	双层开口柜	联众	1500*700*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅出餐03	大双玻璃门展示柜	冰厨	1200*700*1950	2	台	★能效等级: 一级 ★制冷方式: 直冷, ★噪声值: <38db ★3D立体循环, 双层钢化真空玻璃 ★可定制灯箱 ★微电脑智能温控	
小火锅出餐03	大双玻璃门展示柜冷冻	冰厨	1200*700*1950	1	台	★能效等级: 一级 ★制冷方式: 直冷, ★噪声值: <38db ★3D立体循环, 双层钢化真空玻璃 ★可定制灯箱 ★微电脑智能温控	
小火锅出餐04	双层开口柜	联众	1000*700*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅出餐05	平台冷冻	冰厨	1800*700*800	2	台	采用201不锈钢, 内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器, 外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型: 电子数字温控 制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 压缩机: 进口压缩机: 制冷稳定, 性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
小火锅出餐06	双层开口柜	联众	1800*700*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅炸品加工							
小火锅炸品加工01	台式双缸电炸炉	金佰特JBT-903/2	600*620*300/130	1	台	额定电压: 220V50Hz 额定功率: 8kw (4+4) 控温范围: 50-300℃ 油缸尺寸: 15L*2 外形尺寸: 675mm*660mm*440mm	
小火锅炸品加工02	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅炸品加工03	单星盆台(斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小火锅炸品加工04	方脚四层平板货架	联众	1500*500*1550	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制,	
小火锅菜加工							
小火锅菜加工01	双门保鲜柜	鸿升	1200*610*1850	2	台	1.有效容积: 856L 2.材质: 外壳优质不锈钢油膜板, 内胆优质不锈钢, 整体发泡, 加厚箱体 加厚自回归门子, 内饰不锈钢方管筐子, 微电脑数字温控 3.冷藏温度: 2℃~8℃; 冷冻温度: -5℃~-15℃ 4.配置层架 5.电源: 220V/50Hz/1Ph, 压缩机功率: 350W 6.强力磁力门封条, 轻松拆卸, 便于清洁 7.采用绿色环保制冷剂 8.配优质加重静音轮 ▲提供冷柜类CQC国家强制性产品认证证书(3C)、CQC食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书	
小火锅菜加工02	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅菜加工03	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	800*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小火锅菜加工04	方脚四层平板货架	联众	1500*500*1550	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制,	

小火锅菜加工05	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋组调节,蓝钻内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式;第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:5000W节能能效:一级	
小火锅菜加工06	双星盆台	联众	1500*800*800/150	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小火锅菜加工07	方脚双层工作台	联众	800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅菜加工08	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小火锅菜加工09	方脚双层工作台	联众	1300*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小火锅菜加工10	方脚双层工作台	联众	1200*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小碗菜加工							
小碗菜加工01	双星盆台	联众	1500*800*800/150	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小碗菜加工02	方脚双层工作台	联众	1500*800*800	4	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小碗菜加工03	四门冷冻	冰厨	1200*700*1950	2	台	1、铜制板管式蒸发器,换热效率高,制冷效果好; 2、产品采用进口压缩机加西贝拉,质量可靠,性能稳定; 3、电脑温度显示器,柜内温度一目了然; 4、全部采用聚氨酯高压发泡,保温性能更加良好; 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
小碗菜加工04	方脚双层工作台	联众	1000*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小碗菜加工05	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小碗菜加工06	绞切肉机	银鹰QJR-400B	550*380*750	1	台		
小碗菜加工07	刀具消毒柜		650*590*1720	1	台		
小碗菜加工08	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小碗菜加工09	热水器	澳柯玛	100L	1	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋组调节,蓝钻内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式;第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:5000W节能能效:一级	
小碗菜售饭							
小碗菜售饭01	餐盘线	联众	28200*300*320	28.2	米		

小碗菜售饭02	方脚双层工作台	联众	1910*700*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚		
小碗菜售饭03	方脚双层工作台	联众	1500*700*800	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚		
小碗菜售饭04	蒸菜保温台		1800*700*800	7	台			
小碗菜售饭05	方脚双层工作台	联众	1500*700*600	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚		
小碗菜售饭06	五格保温售饭台		1800*700*800	3	台	面板采用201# δ=1.2mm不锈钢板制作，水池采用201# δ=0.8mm不锈钢板制作，层板采用201# δ=0.9mm不锈钢板制作，配5套1/1×150mm份数盒，2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统，脚管采用201# δ=1.0mm不锈钢管，配可调节子弹脚		
小碗菜售饭07	双层开口柜	联众	1800*700*800	3	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚		
小碗菜售饭08	蒸包售饭台		800*700*800	2	台			
小碗菜售饭09	售饭台		1800*700*800	1	台			
小碗菜售饭10	吊天花食物暖灯		240*240*800	8	台			
小碗菜售饭11	六桶保温台		1200*700*800	1	台			
小碗菜售饭12	双层开口柜	联众	1500*700*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚		
小碗菜热菜								
小碗菜热菜01	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	8	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚		
小碗菜热菜02	燃气单头大锅灶	联众	1000*1100*800/450	1	台			
小碗菜热菜10	炉拼台	联众	300*1000*800	4	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚		
小碗菜热菜04	冷藏工作台	冰厨	1800*800*800	2	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 压缩机：进口压缩机；制冷稳定，性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长		
小碗菜热菜05	燃气双头单尾节能灶	联众	1800*1000*800/450	4	台			
小碗菜热菜06	双星盆台	联众	1200*800*800/150	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚		

小碗菜热菜07	热水器	澳柯玛	100L	2	台	圆形壁挂式100L全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋组调节,蓝钻内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式;第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:5000W节能能效:一级	
小碗菜热菜08	单孔污碟台(方脚斜背)	联众	700*800*800/150	2	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小碗菜热菜09	冷藏工作台	冰厨	1500*800*800	1	台	采用201不锈钢,内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器,外挂防尘网 28cm小机组设计, 控温类型:电子数字温控 制冷剂:冷藏:R134a,冷冻:R404a 压缩机:进口压缩机:制冷稳定,性价比高效率 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
小碗菜热菜10	燃气三门海鲜蒸柜	联众	1200*910*1800	1	台	★厂制品 ★风机电压/风机电量:220V/0.55KW ★自动脉冲电子点火 ★进口燃气主火阀,风气联动 ★入气口:DN20/入水口:DN15/排水口:DN50 ★运作噪音:无镍<70dB,压煲<65dB ★一氧化碳排放量:<0.01% ★燃气:天然气-额定压力:天然气2000pa ★耗气量:天然气5m3/h	
小碗菜面点							
小碗菜面点01	电炸锅		940*500*800	1	台		
小碗菜面点02	落地式电饼铛	听京广	650*790*900	3	台	1、电压:220V 2、功率:5KW 3、额定频率:50HZ 4、防水等级:IP24 5、符合GB 4706.1-2005 GB 4706.37-2008 GB 4806.9-2016国家标准	
小碗菜面点03	三层九盘电烤箱	新南方	1650*880*1580	1	台	1.功率:24kw/380V。 2.外壳材质采用201#优质不锈钢;内胆食材接触面材质采用304不锈钢(提供证明材料);分上中、下三层全自动控温,全封闭式整体环保耐高温材料,数字显示温控器,显示定时报警装置。 3.全玻璃炉门带大可视窗及照明灯。 4.超温安全保护等。 5.盘子用0.8mm不粘烤盘制作。 6.底部带万向脚轮。 7.炉面火、炉底火独立控制,各采用九条发热管,食物烘烤更均匀。 8.生产单位须提供产品检验报告,开标时提供原件的彩色扫描件并加盖投标人公章。	
小碗菜面点04	木质案板台	联众	1800*800*800	2	台	选用优质50MM厚度枫木面板制作,脚38*38厚度1.2mm,横档25*38*1.2mm,3面拉档底部可放面粉车、全钢可调脚。	
小碗菜面点05	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小碗菜面点06	方脚双层工作台	联众	1800*800*800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小碗菜面点07	电蒸饭柜24盘	美厨	1450*700*1690	2	台	整体材质选用优质不锈钢板,整体发泡,高强度门锁安全可靠,自动进水装置,优质耐高温、高弹性硅胶门缝面板采用优质不锈钢1.2 采用优质铸铁炉头 380V,12KW*2	
小碗菜面点08	面粉车	联众	590*655*550	2	台	优质SUS304不锈钢板制造厚度1.0mm,4寸聚氨酯静音脚轮 两定两转带刹车	
小碗菜面点09	盆架车	联众	530*520*1800	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	
小碗菜面点10	洗米机		710*710*1310	1	台	优质不锈钢打造,经久耐用,360°循环水米流动,自动排除漂浮物,超声波振动器,洗米效果好,低成本高效率	

小碗菜面点11	双星盆台 (斜背)	联众	1200*700*800/150	1	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	
小碗菜面点12	开水器		400*250*720	1	台		
小碗菜面点13	电动和面机	银鹰HWY30	800*640*750	1	台	1、铜制电机, 防水等级为: IPX5;2、变速箱链条传动, 面斗 两侧为不锈钢机架, ★面斗采用优质不锈钢, 自动回弹式 注油 口不易漏油, 美观大方; 3、功率: 2.2KW/380V;4、产品容	
小碗菜面点14	和面机 (380V)	恒联HS30S	380*650*1000	1	台	★全304#不锈钢材质; ★功率: ≥2.2KW; ★电压: 380V; ★效率: 300kg/h; ★一次性和面量: 50kg。	
小碗菜面点15	350半自动压 面机	银鹰YP-350V	605*635*1025	1	台	1. 全铜芯电机, 功率1.5KW/380V, 加工效率不低于 200KG/h; 2. 适用各种馒头, 包子等食品加工面皮 3. 不锈钢机身, 带万向轮;	
超市							
超市01	风幕柜	鸿升	3000*900*2000	3	台		
超市02	超市双温展 柜		1200*800*1980	1	台	三温	
超市03	雪糕子母柜 柜	鸿升	1260*890*2130	1	台	全冷冻, 上风冷-18度。下直冷-20度	
超市04	双门酒水柜		1200*600*2010	4	台	风冷冷藏	
超市05	水果货架		800*800*850	16	台		
超市06	超市货架靠 墙		900*400*2200	9	台		
超市07	超市货架		900*750*1500	18	台		

超市08	超市货架端头		750*400*1500	6	台		
超市仓库							
超市仓库01	超市仓库货架	联众	1500*500*1550	9	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	
超市仓库02	超市仓库货架	联众	1200*500*1550	9	台	★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，	
超市仓库03	四门冷藏	冰厨	1200*700*1950	2	台	1、铜制板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2、产品采用进口压缩机加西贝拉，质量可靠，性能稳定； 3、电脑温度显示器，柜内温度一目了然； 4、全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能更加良好； 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
超市仓库04	双门卧式雪柜	澳柯玛	1985*792*898	1	台		
超市仓库05	四门冷冻	冰厨	1200*700*1950	1	台	1、铜制板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2、产品采用进口压缩机加西贝拉，质量可靠，性能稳定； 3、电脑温度显示器，柜内温度一目了然； 4、全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能更加良好； 5、内外采用全1.2mm厚度的优质磨砂201不锈钢板。	
超市仓库06	平台冷冻	冰厨	1800*800*800	1	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 压缩机：进口压缩机；制冷稳定，性价比高 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	
	消毒灯			75	根		
	冷热水水龙头			62	个		
	冷水水龙头			2	个		

洗碗机清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	技术参数	参考图片
一楼							
	传送带	捷克	2700*600*900	2.7	米	380V 1.5KW 整机304板材标厚1-2mm 全封闭 可调速 工艺：通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，传送过程无噪音；传送机自动将餐盘传入操作间，降低了操作人员的劳动强度；配置国际品牌减速电机和变频器，具有变频无级调速，柔性启动功能，运行稳定可靠；可根据现场空间来定制尺寸及转角；采用高弹高韧耐磨加粗聚氨酯，更经久耐用；电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全；实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然；	
	回收柜	捷克	1100*2	2.2	米	配套304板材	

	超声波洗碗机	捷克	1500*800*800	1	台	<p>电压220v 6kw 超声波洗碗机具有：清洗、除菌等功能。</p> <p>1、360度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗碗机很难洗干净。超声波洗碗机由于液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。</p> <p>2、超声波清洗对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质要求特别有效。</p> <p>3、不需用专用洗涤剂；传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而超声波洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精除油更快。</p> <p>4、耗水量少，功耗小，以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂，降低清洗成本。</p> <p>5、噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数十秒。</p> <p>6、超声波洗碗机结构简单、使用寿命长。独特的超声波转换电路，优质的超声波换能器件，保证了使用寿命及工作的稳定性。</p> <p>7、超声波洗碗机具有除菌的作用，主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。</p>	
	长龙洗碗机 (含分配器)	捷克	2600*850*1630	1	台	<p>配置：主洗 漂洗 消毒</p> <p>洗涤量： 2000-3000碟/小时</p> <p>洗涤高度： 420mm</p> <p>总功率电/汽： 48kw/5KW</p> <p>采用304优质不锈钢制造的机身，最厚厚度达到3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。</p> <p>整机所有电机都配备热保护系统，延长电机使用寿命。</p> <p>可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟、餐盘可直接放于履带上，无需分类装筐和将筐推进洗碗机，大大降低了劳动强度，同时减少了工作时间（省力和省时）</p> <p>独特的环绕喷淋设计，在传统喷淋的基础上增加了喷淋并合理调整喷嘴位置以及优化喷孔的大小，使水幕分布更加均匀，从而减少总的喷淋流量并提高了洗涤效果的同时，实现了20%以上的能耗节约（省水、省电和药剂）</p> <p>提拉门： 内置弹簧及门挂钩，保障操作者安全独特的防堵塞内凹喷嘴设计，冲力强，冲洗范围广</p> <p>出入口配备启动/停止/急停开关装置，方便操作人员控制机器的运行</p>	
二楼							
	传送带	捷克	4300*600*900	4.3	米	<p>380V 1.5KW 整机304板材标厚1-2mm 全封闭 可调速 工艺：通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，传送过程无噪音；传送机自动将餐盘传入操作间，降低了操作人员的劳动强度；配置国际品牌减速电机和变频器，具有变频无级调速，柔性启动功能，运行稳定可靠；可根据现场空间来定制尺寸及转角；采用高弹高韧耐磨加粗聚氨酯，更经久耐用；电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全；实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简</p>	
	回收柜	捷克	1200*3	3.3	米	<p>配套304板材</p>	
	超声波洗碗机	捷克	1500*800*800	1	台	<p>电压220v 6kw 超声波洗碗机具有：清洗、除菌等功能。</p> <p>1、360度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗碗机很难洗干净。超声波洗碗机由于液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。</p> <p>2、超声波清洗对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质要求特别有效。</p> <p>3、不需用专用洗涤剂；传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而超声波洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精除油更快。</p> <p>4、耗水量少，功耗小，以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂，降低清洗成本。</p> <p>5、噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数十秒。</p> <p>6、超声波洗碗机结构简单、使用寿命长。独特的超声波转换电路，优质的超声波换能器件，保证了使用寿命及工作的稳定性。</p> <p>7、超声波洗碗机具有除菌的作用，主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球</p>	

长龙洗碗机 (含分配器)	捷克	2600*850*1630	1	台	<p>配置：主洗 漂洗 消毒 洗涤量： 2000-3000碟/小时 洗涤高度： 420mm 总功率电/汽：48kw/5KW 采用304优质不锈钢制造的机身，最厚厚度达到3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。 整机所有电机都配备热保护系统，延长电机使用寿命。</p> <p>可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟、餐盘可直接直接放于履带上，无需分类装筐和将筐推进洗碗机，大大降低了劳动强度， 同时减少了工作时间（省力和省时）</p> <p>独特的环绕喷淋设计，在传统喷淋的基础上增加了喷淋并合理调整喷嘴位置以及优化喷孔的大小，使水幕分布更加均匀，从而减少总的喷淋流量并提高了洗涤效果的同时，实现了20%以上的能耗节约（省水、省电和药剂）</p> <p>提拉门： 内置弹簧及门挂钩，保障操作者安全独特的防堵塞内凹喷嘴设计，冲力强，冲洗范围广 出入口配备启动/停止/急停开关装置，方便操作人员控制机器的运行</p>	
三 楼						
传送带	捷克	4300*600	4.3	米	<p>380V 1.5KW 整机304板材标厚1-2mm 全封闭 可调速 工艺：通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，传送过程无噪音；输送机自动将餐盘传入操作间，降低了操作人员的劳动强度；配置国际品牌减速电机和变频器，具有变频无级调速，柔性启动功能，运行稳定可靠；可根据现场空间来定制尺寸及转角；采用高弹高韧耐磨加粗聚氨酯，更经久耐用；电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全；实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然；</p>	
回收柜	捷克	1200*3	3.6	米	配套304板材	
超声波洗碗机	捷克	1500*800*800	1	台	<p>电压220v 6kw 超声波洗碗机具有：清洗、除菌等功能。</p> <ol style="list-style-type: none"> 360度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗碗机很难洗干净。超声波洗碗机由于液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。 超声波清洗对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质要求特别有效。 不需用专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而超声波洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精除油更快。 耗水量少，功耗小，以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂，降低清洗成本。 噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数十秒。 超声波洗碗机结构简单、使用寿命长。独特的超声波转换电路，优质的超声波换能器件，保证了使用寿命及工作的稳定性。 超声波洗碗机具有除菌的作用，主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌。 	
长龙洗碗机 (含分配器)	捷克	2600*850*1630	1	台	<p>配置：主洗 漂洗 消毒 洗涤量： 2000-3000碟/小时 洗涤高度： 420mm 总功率电/汽：48kw/5KW 采用304优质不锈钢制造的机身，最厚厚度达到3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。 整机所有电机都配备热保护系统，延长电机使用寿命。</p> <p>可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟、餐盘可直接直接放于履带上，无需分类装筐和将筐推进洗碗机，大大降低了劳动强度， 同时减少了工作时间（省力和省时）</p> <p>独特的环绕喷淋设计，在传统喷淋的基础上增加了喷淋并合理调整喷嘴位置以及优化喷孔的大小，使水幕分布更加均匀，从而减少总的喷淋流量并提高了洗涤效果的同时，实现了20%以上的能耗节约（省水、省电和药剂）</p> <p>提拉门： 内置弹簧及门挂钩，保障操作者安全独特的防堵塞内凹喷嘴设计，冲力强，冲洗范围广 出入口配备启动/停止/急停开关装置，方便操作人员控制机器的运行</p>	
四 楼						

	传送带	捷克	4510*600*900	4.51	米	380V 1.5KW 整机304板材标厚1-2mm 全封闭 可调速 工艺：通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，传送过程无噪音；传送机自动将餐盘传入操作间，降低了操作人员的劳动强度；配置国际品牌减速电机和变频器，具有变频无级调速，柔性启动功能，运行稳定可靠；可根据现场空间来定制尺寸及转角；采用高弹高韧耐磨加粗聚氨酯，更经久耐用；电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全；实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然；	
	回收柜	捷克	1100*3*700	4	米	配套304板材	
	超声波洗碗机	捷克	1500*800*800	1	台	电压220v 6kw 超声波洗碗机具有：清洗、除菌等功能。 1、360度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗碗机很难洗干净。超声波洗碗机由于液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。 2、超声波清洗对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质量要求特别有效。 3、不需用专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而超声波洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精除油更快。 4、耗水量少，功耗小，以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂，降低清洗成本。 5、噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数十秒。 6、超声波洗碗机结构简单、使用寿命长。独特的超声波转换电路，优质的超声波换能器件，保证了使用寿命及工作的稳定性。 7、超声波洗碗机具有除菌的作用，主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌。	
	长龙洗碗机 (含分配器)	捷克	2600*850*1630	1	台	配置：主洗 漂洗 消毒 洗涤量： 2000-3000碟/小时 洗涤高度： 420mm 总功率电/汽： 48kw/5KW 采用304优质不锈钢制造的机身，最厚厚度达到3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。 整机所有电机都配备热保护系统，延长电机使用寿命。 可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟、餐盘可直接直接放于履带上，无需分类装筐和将筐推进洗碗机，大大降低了劳动强度，同时减少了工作时间（省力 and 省时） 独特的环绕喷淋设计，在传统喷淋的基础上增加了喷淋并合理调整喷嘴位置以及优化喷孔的大小，使水幕分布更加均匀，从而减少总的喷淋流量并提高了洗涤效果的同时，实现了20%以上的能耗节约（省水、省电和药剂） 提拉门： 内置弹簧及门挂钩，保障操作者安全独特的防堵塞内凹喷嘴设计，冲力强，冲洗范围广 出入口配备启动/停止/急停开关装置，方便操作人员控制机器的运行	

单涮无烟内排小火锅清单

一、回转输送线（根据输送线设计图纸情况计算）：							
	品名		数量	单位	产品说明	产品参考图片	
1	回转机台		64.2	米	583*80mm，专利链条，自助专用防滑叶片。 四星誉金钢材材质，誉金轨道，不锈钢连接板，表面拉丝处理，叶片可拆卸清理，设备宽度583mm，板材厚度1.2mm (ZL2018 211990893.9) 通过ISO9001质量体系认证 (10416Q21678R05)		
2	荷叶片			个	每米10.5个叶片 可拆卸清理（专利号：ZL20182119089.9）		
3	电机			台	万鑫电机，功率和数量根据设备长度来定		
4	变频器			台	可编程，调节速度正转反转。节能省电、保护电机		
5	链条			米	主要是砷、钛等合金元素构成的铁碳合金。我们的链条采取特殊加工工艺,获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能。		

	1	净化器		14	台		
	2	单人吧台		52.2	米	结构木作材质, 通过3C, CTC认证, QCR质量信用等级认证, 高度可选	
	3	台面		52.2	米	石英石台面 颜色可选 高强抗污定制 耐油耐脏易清理	
	4	侧封板		12	米	实木多层板, 颜色可选	
	5	架子		64.2	米	支撑: 专用钢架支撑结构 30*30的镀锌方管	
	6	火锅专用电磁炉		77	台	火锅电磁炉, 耐高温, 全铜盘; 通过3C, CE认证 (嵌入式按键电磁炉)	
	7	小火锅 (不带盖)		77	个	单侧排烟配套专用锅	
	8	排烟款特制钢圈		77	个	特制第二代专款专用	
	9	签桶/果皮碗		77	个	排烟设备专用签筒或果皮碗	
	10	中岛		32.1	米		
	11	主体转印		64.2	米		
	12	中岛转印		64.2	米		
	13	灯带		64.2	米		
	14	走线		1	项	国标电线, 通过3C认证, 加各路配件, 断路器, 五金, 合页, 螺丝, 角马, 结构胶等。如现场对走线有特殊材料要求, 多退少补	
	15	排烟管		77	根	链接净化装置 (防水防滑, 超强耐磨, 质轻, 施工方便)	

排烟明细清单

编号	设备名称	规格型号	数量	单位	品牌
U+热菜间排烟	不锈钢油网烟罩连新风	10000*1500	15	平方	厂定制
	集烟箱	10000*600*500	22	平方	厂定制
	镀锌管道	镀锌板1.2厚	142	平方	厂定制
	角铁法兰	4*4角铁	268	米	厂定制
	油烟净化器		25000	风量	广东创信
	双层静音风柜	25#11kw	1	台	广东创信
	风柜净化器减震支架	5*5方管	1	项	厂定制
	风机控制器及线缆	二次启动保护箱, 6平5芯线缆	1	项	广东创信
U+热菜间新风	双层静音风柜	20#4kw	1	台	广东创信
	镀锌管道	镀锌板1.2厚	19	平方	厂定制
	角铁法兰	4*4角铁	31	米	厂定制
	电机保护器及线缆		1	项	广东创信
	风机支架及减震		1	项	厂定制

U+面点排烟	不锈钢油烟罩连新风	5400*1400*500	7.56	平方	厂定制
	不锈钢油烟罩连新风	4000*1150*500	4.6	平方	厂定制
	集烟箱	5400*500*400	9.72	平方	厂定制
	集烟箱	4000*500*400	7.2	平方	厂定制
	镀锌管道	镀锌板1.2厚	124	平方	厂定制
	角铁法兰	4*4角铁	175	米	厂定制
	电机保护器及线缆		1	项	广东创信
	油烟净化器		25000	风量	广东创信
1楼	双层静音风柜	25#11kw	1	台	广东创信
	风机净化器支架及减震		1	项	厂定制
	不锈钢油烟罩连新风	2500*1200*500	3	平方	厂定制
	集烟箱	2500*500*500	5	米	厂定制
	镀锌管道	镀锌板1.2厚	25	平方	厂定制
	角铁法兰	4*4角铁	42	平方	厂定制
2楼小火锅排烟	变频风机	4--2	1	台	广东智和
	不锈钢集气罩	2000*1000	2	平方	厂定制
	集烟箱	2000*500*400	3.6	平方	厂定制
	镀锌管道	镀锌板1.2厚	23	平方	厂定制
	法兰	4*4角铁	32	米	厂定制
1楼洗碗间	变频风机	4--2	1	台	广东智和
	防风百叶	Φ400	1	个	厂定制
	不锈钢集气罩	2000*1000	2	平方	厂定制
	集烟箱	2000*500*400	3.6	平方	厂定制
	镀锌管道		3	平方	厂定制
	角铁法兰		4	米	厂定制
2楼洗碗间	变频风机	4--2	1	台	广东智和
	防风百叶	Φ400	1	个	厂定制
	不锈钢集气罩	2000*1000	2	平方	厂定制
	集烟箱	2000*500*400	3.6	平方	厂定制
	镀锌管道		3	平方	厂定制
	角铁法兰		4	米	厂定制
3楼洗碗间	变频风机	4--2	1	台	广东智和
	防风百叶	Φ400	1	个	厂定制
	不锈钢集气罩	2000*1000	2	平方	厂定制
	集烟箱	2000*500*400	3.6	平方	厂定制
	镀锌管道		3	平方	厂定制
	角铁法兰		4	米	厂定制
4楼洗碗间	变频风机	4--2	1	台	广东智和
	防风百叶	Φ400	1	个	厂定制
	不锈钢集气罩	2000*1000	2	平方	厂定制
	集烟箱	2000*500*400	3.6	平方	厂定制
	镀锌管道		3	平方	厂定制
	角铁法兰		4	米	厂定制
4L西餐面点排烟	变频风机	4--2	1	台	广东智和
	防风百叶	Φ400	1	个	厂定制
	不锈钢油烟罩连新风	5800*1200*500	6.96	平方	厂定制
	集烟箱	5800*500*400	5.8	平方	厂定制
	不锈钢油烟罩连新风	1200*1200*500	1.44	平方	厂定制
	不锈钢油烟罩连新风	4800*1400*500	6.72	平方	厂定制
	集烟箱	4800*500*400	4.8	平方	厂定制
	不锈钢油烟罩连新风	3500*1200*500	4.2	平方	厂定制
	集烟箱	3500*500*400	3.5	平方	厂定制
	双层静音风柜	28#11kw	1	台	广东创信
	油烟净化器		30000	风量	广东创信
	镀锌管道	镀锌板1.2厚	177	平方	厂定制
	角铁法兰	4*4角铁	306	米	厂定制
	手动控制阀	1000*400	2	个	厂定制
手动控制阀	300*400	1	个	厂定制	
风机净化器支架及减震		1	项	厂定制	
电机保护器及线缆		1	项	广东创信	
4楼小碗菜热菜加工间排烟	不锈钢油烟罩连新风	5400*1400*500	7.56	平方	厂定制
	集烟箱	5400*500*400	5.4	平方	厂定制
	不锈钢油烟罩连新风	5500*1400*400	7.7	平方	厂定制
	集烟箱	5500*500*400	5.5	平方	厂定制
	双层静音风柜	25#11kw	1	台	广东创信
	油烟净化器		25000	风量	广东创信
	镀锌管道	镀锌板1.2厚	186	平方	厂定制
	角铁法兰	4*4角铁	313	米	厂定制
手动控制阀	1000*400	2	个	厂定制	

	风机净化器支架及减震		1	项	厂定制	
	电机保护器及线缆		1	项	广东创信	
4楼包间厨房排烟	不锈钢油网烟罩连新风	6300*1500*500	9.45	平方	厂定制	
	集烟箱	6300*500*500	6.3	平方	厂定制	
	镀锌管道		18	平方	厂定制	
	角铁法兰	4*4角铁	33	米	厂定制	

餐厅家具清单

名称	数量
宴会厅餐椅	18
餐桌B-2款	6
餐椅B款	217
餐椅C款	309
餐桌J款	12
餐桌J-1款	2
餐桌D-2款	13
餐椅A款	170
餐椅D款	40
餐椅E款	9
餐椅E-2款	7
餐椅F款	30
餐椅G款	86
餐椅H款	11
餐桌A款	4
餐桌B款	48
餐桌B-2款	23
餐桌C款	5
餐桌D款	40
餐桌D-3款	39
餐桌E款	92
餐桌	9
餐桌E-2款	3
餐桌F款	1
靠窗餐桌G-1款	1
靠窗餐桌G-2款	1
靠窗餐桌G-3款	2
餐桌H款	2
餐桌I款	1
餐桌J款	14
餐桌K款	1
餐桌K-2款	2
卡座A款	3
卡座B款	1
卡座C款	60
卡座D款	10
卡座D-2款	2
卡座D-3款	14
卡座E款	1
卡座F款	13
装置1	4
弧形排椅	12
楼梯间桌椅组合	1
高脚凳	6
休闲椅	3
可移动桌	4
可移动卡座1	4
可移动卡座2	3
可移动卡座3	4
可移动卡座4	12
可移动靠背1	6
可移动靠背2	7
可移动靠背3	3
弧形排椅	3

餐厅家具清单

名称	数量
餐桌J款	3
花箱	3
卡座	3
餐椅G款	69
小火锅椅子	
4F公区桌子	1
转盘齐平电动旋转圆桌	4
黑色*灰色皮垫餐椅	16
大象耳朵布艺沙发	1
茶几组合	2
素色极简地毯	1
茶桌 (2.6m*0.8m*0.75m*5cm)	2
长凳 (1.2m*0.45m*0.43m)	2
主椅	2
装饰壁炉	1
装饰画	2
背景墙壁画	1
餐椅	26
布艺沙发	1
真皮金属框架单人椅	1
落地灯	1
地毯	1
茶边柜	1
装饰挂画	1
餐椅I款	34
餐椅J款	6
餐椅K款	29
景观卡座椅子	3
餐桌B-3款	2
餐桌B-4款	4
餐桌B-5款	6
餐桌B-6款	2
餐桌E-3款	46
餐桌M款	8
景观卡座桌子	3
靠窗餐桌G-4款	5
靠窗餐桌G-5款	4
靠窗餐桌G-6款	2
餐桌L款	3
卡座D-4款	2
卡座D-5款	2
卡座G款	1
卡座G-2款	1
卡座H款	1
卡座H-2款	1
卡座H-3款	1
卡座H-4款	1
卡座I款	1
卡座J款	2
卡座K款	8
卡座L款	1
卡座M款	1
卡座M-2款	1
卡座M-3款	1

餐厅家具清单

名称	数量
卡座M-4款	1
卡座M-5款	1
卡座M-6款	1
卡座N-3款	6
卡座O款	6
卡座P款	1
景观卡座	1
景观座椅	3
伞	3
宴会厅餐椅	80
宴会厅餐桌	10